

NOS AUTRES PEINTURES



DÉCONTAMINANT ARTIBIOSE
Produit pour désinfection des façades, murs, toits et plafonds contaminés qui se présentent avec des moisissures et algues.



GLYCEPRIM FONGE
Impression polyvalente en phase aqueuse résistante aux moisissures, pour application sur les murs et plafonds d'intérieur et extérieur. Améliore le rendement des couches de finition.



KREMASOIE FONGE A
Peinture en phase aqueuse lessivable résistante aux moisissures, au mucus et au torula, à l'aspect satiné, pour application sur les murs et plafond d'intérieur, recommandée pour les locaux d'hygiène, alimentaires, pièces humides.



CINACRYL
Laque acrylique en phase aqueuse très résistante et lavable pour les murs d'intérieur, également utilisable sur le bois et métal en intérieur et en extérieur. Séchage plus rapide et odeur moins intense que les laques à base de solvant.



Bio-Pruf



GLYCELITE HP FONGE
Peinture microporeuse en phase aqueuse basée sur la technologie EBS (Emulsified Binding System) contenant des résines Hydro Pliolite®, pour la protection et la décoration des maçonneries extérieures. Classe D2.



ARTIFLEX FONGE
Membrane photoréticulable acrylique flexible pour la protection des façades. Bonne élasticité, résistance aux petites fissures dynamiques du support. Conserve une bonne flexibilité dans le temps et aux basses températures. Préviend l'apparition et le développement de moisissures.



WET ON WET
Peinture en phase aqueuse à application frais dans frais pour les murs et plafonds d'intérieur. Excellente opacité, blancheur intense et entretien facile, permet l'application de 2 couches successives sans avoir à attendre que la première soit sèche.



GLYCELO MAT
Peinture en phase aqueuse à base de résine alkyde en émulsion, pour l'impression et la finition en 2 couches sur les murs et les plafonds d'intérieur. Recommandée pour les travaux soignés.



GLYCELO PLAFOND
Peinture isolante mate sans tension en phase aqueuse, spécialement conçue pour l'isolation des tâches de fumées, de nicotine et des auréoles d'eau, sans primaire. Particulièrement recommandée pour les plafonds en rénovation.



C-FLOOR E240 WB
Revêtement époxy à l'eau pour sols et surfaces de béton, tolérante à l'humidité du support, ignifuge et résistante à l'abrasion.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Les informations techniques contenues dans ce catalogue ne sont données qu'à titre indicatif et ne dispensent pas la consultation des fiches techniques des produits.
En cas de différence d'information, la fiche technique prévaut.