

# NETTOYEUR MONOPHASÉ

Axial - Réf. : AXIAL 600

 **DIMACO**

## Transmission directe



### LES + PRODUIT

- ▶ Stop total
- ▶ Enrouleur intégré
- ▶ Compact



### OPTIONS

- ▶ 1 - Rallonge flexible  
Réf. : R1051614

## CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : axiale, 3 pistons céramiqués
- Régulateur : intégré à la culasse
- Système injection produit : intégré
- Réservoir : 1 bac détergent
- Moteur : électrique monophasé
- Stop total : système automatique d'arrêt du moteur commandé par le pistolet
- Câble électrique : 5 m
- Châssis et capot : ABS

## ÉQUIPEMENT STANDARD

- Flexible : 10 m une tresse métallique
- Enrouleur : ABS
- Pistolet HP : avec raccord
- Lance simple 400 mm : à tête réglable avec buse HP
- Lance 400 mm : avec buse rotative

## MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION bar	MOTEUR CV	POMPE tr/min	POIDS kg
	l/min	l/h				
AXIAL 600	10	600	150	3	2 800	28

 **DIMACO**

SAT DIMACO Constructeur, ZI Rue Gustave Eiffel, 37500 CHINON (France) - Tél. 02 47 98 25 25 - Fax 02 47 98 25 26  
E-mail : info@dimaco.com - Site Internet : www.dimaco.com

V3 - vm

ÉLECTRIQUE