

Sélection  
2019

Transmission réduite  
1 450 tr/min



## LES + PRODUIT

- ▶ Pompe + réducteur : longue durée de vie
- ▶ Régulateur anti coups de bélier
- ▶ Châssis robuste



## ● CARACTÉRISTIQUES

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Système injection produit : intégré
- Réducteur : réduit la vitesse de rotation de la pompe
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile
- Démarrage : lanceur
- Châssis et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy



## ● ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2019

- Enrouleur : acier sur capot métal renforcé
- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative **OFFERTE**
- Raccord à billes : en sortie de pompe
- Roues gonflables : Ø 500 mm

## OPTIONS

- ▶ 1 - Rallonge flexible
- ▶ 2 - Kit de sablage
- ▶ 3 - Kit bras brouette
- ▶ 4 - Kit hydroéjecteur
- ▶ 5 - Déboucheurs

## ● MODÈLE

| RÉFÉRENCE     | DÉBIT |      | PRESSION | PUISSANCE |    |        | POMPE     |       | POIDS |
|---------------|-------|------|----------|-----------|----|--------|-----------|-------|-------|
|               | l/min | l/h  | bar      | Moteur    | CV | tr/min | Marque    | Huile | kg    |
| TIE 18 240 HE | 18    | 1100 | 240      | HONDA     | 13 | 1 450  | INTERPUMP | 15W40 | 101   |