

## Compresseur S 20 / 100V



### COMPRESSEUR

- bi-cylindre en **V** fonte
- cylindrée : 218 cm<sup>3</sup>
- piston en fonte avec ailettes de refroidissement
- triple segmentation dont 1 racleur
- plaque à clapets double à haut rendement, à lamelles en acier traité
- vitesse de rotation compresseur : 1250 t/min
- volume engendré : 17 m<sup>3</sup>/h
- débit réel à 7 bar : 12 m<sup>3</sup>/h

### MOTEUR ELECTRIQUE

- puissance 1,5 Kw - 2 CV
- moteur monophasé 220 V, 2 pôles
- vitesse de rotation 2850 t/min
- ampérage pleine charge : 10,4 A

### RESERVOIR

- horizontal capacité 100 L, roulant (2 roues fixes + 1 roue pivotante)
- pression de service 11 bar conforme à la réglementation européenne avec accessoires de contrôle de sécurité.

### EQUIPEMENT

- détendeur de pression avec 1 sortie équipé de raccord rapide MULTIPROFIL, robinet de fermeture rapide avec raccord rapide sur réservoir.
- cordon électrique de 1,50 m conforme Normes Européennes
- régulation de pression par pressostat : 7 / 9 bar

#### NOTE :

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Socoda se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans avis préalable