

Compresseur S 20 / 50 G2



COMPRESSEUR

- entraînement direct
- mono-cylindre en aluminium coulé, chemisé fonte
- piston en aluminium chromatisé avec segment auto lubrifié
- plaque à clapet double à haut rendement, à lamelle en acier traité
- moteur électrique monophasé avec protection thermique
- volume engendré : 14 m³/h
- débit réel à 8 bar : 8 m³/h

MOTEUR ELECTRIQUE

- puissance 1,5 kW – 2 CV
- moteur monophasé 230 V
- vitesse de rotation 2850 tr/min

RESERVOIR

- horizontal capacité 50 litres, roulant (2 roues fixes, 1 pied caoutchouté)
- pression de service 11 bar conforme à la réglementation européenne, avec accessoires de sécurité

EQUIPEMENT

- détendeur de pression avec 1 sortie équipé de raccord rapide MULTIPROFIL
- cordon électrique de 1,50 m conforme aux normes européennes
- pressostat marche-arrêt, pression 6/8 bar

NOTE :

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre

part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Socoda se réserve le droit d'apporter toute modification a ses produits sans avis préalable

GROUPE SOCODA
31-33 rue de MOGADOR – 75311 PARIS CEDEX 09
Tel : 01 44 83 67 80 – mdd@socoda.com