

## Compresseur S 20 / 6



### COMPRESSEUR

- entraînement direct
- non-lubrifié
- mono-cylindre en aluminium coulé, chemisé fonte
- piston en aluminium chromatisé avec segment auto lubrifié
- plaque à clapet double à haut rendement, à lamelle en acier traité
- moteur électrique monophasé avec protection thermique
- volume engendré : 11 m<sup>3</sup>/h
- débit réel à 8 bar : 7 m<sup>3</sup>/h

### MOTEUR ELECTRIQUE

- puissance 1,1 kW – 1,5 CV
- moteur monophasé 230 V
- vitesse de rotation 3400 tr/min

### RESERVOIR

- horizontal capacité 6 litres, portable (530x210x540) 10kg
- pression de service 8 bar conforme à la réglementation européenne, avec accessoires de sécurité

### EQUIPEMENT

- détendeur de pression avec 1 sortie équipé de raccord rapide MULTIPROFIL
- cordon électrique conforme aux normes européennes
- pressostat marche-arrêt, pression 6/8 bar

#### NOTE :

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Socoda se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans avis préalable