

FICHE TECHNIQUE

Machine à malaxage continu MIXPRO 14 | ref.30760



Machine très maniable assurant un malaxage continu de qualité.

La mise en route se fait en 5 minutes et le nettoyage en 20 minutes.

De plus, elle se démonte en 3 parties, sans outils, pour un transport plus facile.

APPLICATIONS

Ragréage

Produits à malaxage instantané et ne nécessitant pas de temps de repos.

Capacité cuve	45 L
Alimentation	230 V - 50 Hz
Protection thermique moteur	oui
Moto-réducteur arbre malaxage	1,5 kW
Vitesse variable	oui
Surpresseur à eau	oui
Débitmètre	affichage digital
Sécurité manque d'eau	oui
Pression produit	0 à 20 bar
Débit produit	variable selon pompe utilisée
Rotor/stator	MAP 3
Rendement coulage	20 sacs de 25 kg/h
Long. tuyau maxi coulage	40 m
Hauteur chargement	99 cm
Dimensions (L x l x h)	78 x 60 x 148 cm
Poids	82 kg

Livré avec

- 1 tuyau de coulage Ø19 x 10 m
- 1 tuyau de coulage Ø19 x 2 m
- 1 télécommande électrique 10 m
- 1 clé de déblocage
- 1 pièce de nettoyage tube de malaxage
- 2 balles de nettoyage Ø30
- 1 aérosol de montage rotor/stator