



Fiche technique

PROTECTION MADE EASY

Thinner 1

Description et destination du produit

Le **Thinner 1** est un diluant à évaporation lente et donc particulièrement recommandé pour des applications à la brosse.

Si la température ambiante est élevée ou en cas de déplacement d'air extrême (p.e. le vent en cas d'application sur des pylônes, etc...) on obtient malgré tout un meilleur arrondi et une désaération du feuil de peinture.

Liant

Hydrocarbures aromatiques.

Renseignements techniques

○ **Densité:** 0.87 (\pm 0.03) g/cm³

Mode d'emploi

Thinner 1 est recommandé pour les systèmes de peintures suivants :

- peintures alkydes à séchage rapide (p.e. **Mecavit**, **Mecavit satiné** et **Primavit**);
- peintures polyuréthanes monocomposantes ou à deux composants (p.e. **Monoseal**, **Polysilco** ou **Cryltane AC**);
- Copolymères vinyliques (p.e. **Durozinc**).

Stabilité de stockage

Minimum 2 ans dans les emballages originaux et fermés, stockés dans un endroit abrité, à une température entre -40°C et +50°C.

Mesures de sécurité

Pour tout savoir sur les mesures de sécurité, les protections individuelles et les conseils de transport concernant ce produit, consultez la fiche de sécurité.

La dernière version de nos fiches techniques est disponible sur notre site web: www.libertpaints.be

Limitation de responsabilité

Les informations fournies sur cette fiche technique représentent une description générale de notre produit, basée sur notre expérience et des tests effectués en laboratoires, mais ne sont que des données théoriques. Libert Paints ne donne aucune garantie de fonctionnalité ou de résultat et décline toute responsabilité à cet égard.

Nous recommandons à notre clientèle de vérifier au préalable l'applicabilité du produit et l'état des supports, et en cas de doute, d'effectuer les essais représentatifs nécessaires. Contactez notre laboratoire R&D pour tout renseignement dans ce sens. Attention : il revient à notre clientèle de vérifier si l'actuelle fiche n'a pas été remplacée par une version plus récente.