

# Capatox

Solution anti-cryptogamique en phase aqueuse. Traitement des surfaces contaminées par algues et moisissures à l'extérieur et à l'intérieur.



## Description de produit

	Solution concentrée fongicide – biocide pour éliminer les moisissures et algues des surfaces souillées extérieures et intérieures. Capatox n'est pas un produit d'impression.
Domaine d'utilisation	Intérieur et extérieur.
Propriétés	- Excellent pouvoir anti-cryptogamique - Solution en phase aqueuse
Conditionnement	10 L
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	■ Densité: Env. 1,0

## Application

Supports appropriés	Supports usuels du bâtiment
Préparation du support	Le support sera préalablement nettoyé. Le mode de préparation du support devra être adapté à sa nature.
Préparation du produit	Le produit est prêt à l'emploi
Méthode d'application	A la brosse, éventuellement au rouleau.
Système de couches	Application à l'intérieur: enlever les moisissures mécaniquement (brossage, grattage) à l'eau. Application à l'extérieur: Eliminer les plantes et pollens par action mécanique et/ou décalaminer à la flamme. Eliminer les salissures telles que algues et moisissures par un lavage haute pression.  Appliquer sur l'ensemble des surfaces nettoyées une couche de Capatox non dilué et laisser bien sécher.
Consommation / Rendement	50 - 150 ml/m <sup>2</sup> ou 5 - 15 m <sup>2</sup> /L suivant support à traiter. Produit prêt à l'emploi. Ne jamais diluer.
Nettoyage des outils	A l'eau immédiatement après emploi.

## Conseil

Conseils de prudence et sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

Attention ! Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.



Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : [www.ademe.fr](http://www.ademe.fr).

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/a) : max 30 g/l (2010). Teneur COV du produit : < 1 g.

Plus de détails

Capatox est un nettoyant spécifique pour l'intérieur et l'extérieur. Il contient de l'alkyldiméthylbenzylammoniumchloride, un tenside cationique. La substance active est utilisée dans des savons cationiques dans le milieu alimentaires et pour la désinfection des surfaces importantes dans l'industrie laitière, brasseries, boucheries industrielles ainsi qu'aux hopitaux, serres et petites piscines.

En cosmétique, la substance est utilisé pour des déodorants et pour la conservation des produits cosmétiques.

Les surfaces traitées en Capatox ne sont pas rincées après traitement. De ce fait, il n'est pas nécessaire de traiter des eaux de rinçage contaminé. En cas de nettoyage des outils, l'eau souillée peut être évacuée par une station d'épuration biologique, car les tensides cationique sont inactivées par les tensides anioniques contenues dans les produits de nettoyage et lavage puis décomposées biologiquement. Eviter le rejet de Capatox dans les eaux. La substance active est incombustible pour les organismes à sang froid (poissons). Protéger les plantes à proximité. Les plantes peuvent subir des dommages si elles sont directement recouvertes par le Capatox. Les projections éventuelles liées à l'application restent en surface de la terre et deviennent inactives. Un impact sur la terre et les eaux n'est pas attendu.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77

Fax: (+33) 3 22 38 39 78

E-mail: [info@caparol.fr](mailto:info@caparol.fr)

Voir aussi notre site: [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr)